



XRAY PASS 6550D ÖZELLİKLER



Xray Pass 6550D Dual View x ray bagaj inceleme sistemi, üst üste binen eşyaları ve kaçak malları kolay ve hassas bir şekilde tanımlayabilen iki bağımsız jeneratör tarafından yatay ve dikey görüntüler gösterebilir.

Xray Pass 6550D orta kapasiteli X-Ray tarama üniteleridir ve Mal Girişi ve postaodası ayarlarında daha yüksek miktarlarda paket veya bagajların işlenmesi için tasarlanmıştır. Çoklu enerji X-ray tarayıcısına sahip Çift X-ray Jeneratörü Güvenlik Denetimi X-Ray Bagaj Tarayıcı Makinesi, aşağıdakileri sağlar : elde taşınan ve küçük ila orta boy eşyalardaki gizli patlayıcıların, silahların, uyuşturucuların ve diğer kaçak



XRAY PASS 6550D ÖZELLİKLER

malların net bir resmi. Bu çift görüşlü röntgen tarayıcı, tek bir taramada eksiksiz bir inceleme sağlamak için iki ayrı, dikey X-ışını görüntüsü görüntüler.

Genel Özellikler

Tünel boyutu	650mm*500mm (G*Y)
Konveyör hızı	0,22 m/sn
Konveyör yüksekliği	669 mm
Maksimum yük	160kgs (eşit olarak dağıtılmış)
Tel çözünürlüğü	40AWG(çap 0,0787mm tel)
Uzamsal çözünürlük	Seviye: dia1.0mm bakır tel, Dikey: dia1.0mm bakır tel
Penetrasyon (çelik)	30 mm garanti, 32 mm tipik
Penetrasyon çözünürlüğü	32AWG(0,202mm)
Görüntülemek	17 inç (isteğe bağlı olarak 19 inç) renkli LCD monitör, yüksek çözünürlük: 1280*1024
X Ray jeneratörü anot voltajı	140-160Kv
Soğutma döngüsü	Yağ Soğutma /100%
Muayene başına röntgen dozu	<1,0 µSv
X ışını jeneratörü	2
Işın yönü	üst/yan
Görüntü süreci	Siyah beyaz / renkli, anti-renk, yüksek enerji nüfuzu, süper iyileştirme, histogram eşitleme, zoom çekme / ön çekme, görüntü depolama
Malzeme sınıflandırması	Organik:turuncu;İnorganik:mavi;Karışık ve hafif metal:yeşil
Bölüm ve büyütme	Herhangi bir alan seçimi, 1 -64 kat büyütme, sürekli amplifikasyonu destekler



XRAY PASS 6550D ÖZELLİKLER

Görüntü geri çek	50 görüntüyü geri çekebilir
Depolama kapasitesi	En az 100000 adet resim saklayabilir
X ışını sızıntısı	<0,5 µSv /h (harici muhafazadan 5 cm mesafede), tüm uluslararası ve yerel sağlık ve güvenlik standartlarına uygundur
Film güvenliği	ASA/ISO1600 Filmi garantisi
Yazılım sistemi	F1,F2,F3 programlanabilir tuş, yüksek yoğunluklu alarm, İPUCU; tarih/saat ekranı, bagaj Sayımı, Kullanıcı yönetimi, Sistem çalışma zamanlaması, Radyasyon zamanlaması, güç açıkken kendi kendini denetleme, görüntüyü kaydetme ve arama, otomatik bakım ve teşhis sistemi, görüntü tanıma eğitimi
İsteğe bağlı işlev	Video gözetim sistemi, LED uyarı ekranı, çift yönlü tarama, voltaj dengeleyici, UPS yedekleme
Fiziksel boyut	2456*1348*1331mm (U*G*Y)
Ağırlık	750kg
Çalışma sıcaklığı/Nem	0°C~+40°C+/-2°C %5~%95(yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı/Nemi	-20°C~+60°C+/-2°C %5~%95(yoğuşmasız)
Çalışma gücü	220VAC (+/-%10) 50+/-3HZ
Güç tüketimi	1.0KvA
Gürültü	60db'den az